

EQUILIBRATRICI PER GRANDI VOLUMI

geodyna®
WHEEL BALANCERS

7340



HOFMANN® 

TECNOLOGIA GEOTOUCH™ : LA NUOVA PIETRA MILIARE PER LE EQUILIBRATRICI DIGITALI

- Ampio display touch-screen
- Chiaro e intuitivo
- Cifre grandi, visualizzazione chiara



GEO TOUCH™

L'equilibratrice digitale diventa facile e intuitiva da usare proprio come una video-equilibratrice.

Funzionamento intuitivo grazie allo schermo ben dimensionato, alle cifre grandi per indicare il peso di equilibratura e visualizzazione chiara della posizione del peso.

Ergonomia e facilità di utilizzo grazie all'interfaccia utente dotata di touch-screen.



7340

Smart Sonar™

L'acquisizione automatica e senza contatto della larghezza del cerchione consente una maggiore precisione e facilità di impiego per un risparmio del 30% nell'intero processo rispetto al funzionamento manuale.



easyALU™

Toccare il cerchione del braccio di misura per impostare le dimensioni del cerchione e scegliere automaticamente la modalità di equilibratura dei pesi.



Arresto in posizione

Toccare lo schermo per ruotare automaticamente la ruota nella posizione di applicazione del peso.



easyWEIGHT™

Il puntatore laser puntiforme identifica la collocazione esatta del peso per una maggiore precisione ed efficienza.





Utenti multipli

Due operatori possono lavorare contemporaneamente sull'equilibratrice e richiamare rapidamente le dimensioni dei cerchi.



Power Clamp™

Il Power Clamp™ automatico brevettato blocca la ruota in modo elettromeccanico con una forza costante, riducendo la possibilità di peso residuo.



Tecnologia VPM

Sistema di misura per alta precisione e ripetibilità.



QuickBAL™

Riduzione del 30% del tempo di ciclo, meno di 4,5 secondi, mantenendo la stessa precisione elevata.

7340

PROGETTATA PER I PROFESSIONISTI CHE DESIDERANO OTTENERE PRESTAZIONI ECCELLENTI

La soluzione ideale: alte prestazioni, ingombro ridotto e risultati di equilibratura accurati.

S

SONAR

L'acquisizione automatica e senza contatto della larghezza del cerchione consente una maggiore precisione e facilità di impiego per un risparmio del 30% nell'intero processo rispetto al funzionamento manuale.

L

LASER

Il puntatore laser puntiforme easyWeight identifica la collocazione esatta del peso per una maggiore precisione ed efficienza.

P

POWER CLAMP

Il Power Clamp™ automatico brevettato blocca la ruota in modo elettromeccanico con una forza costante, riducendo la possibilità di peso residuo.





7340



geodyna®

WHEEL BALANCERS

CARATTERISTICHE	7340S	7340L	7340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

SPECIFICHE TECNICHE

Veicoli supportati	autocarri leggeri / VAN / SUV / motocicli
Diametro dell'albero	40 mm
Lunghezza dell'albero	225 mm
Velocità di equilibratura	200 giri/min
Risoluzione angolare	± 0,35°
Precisione di equilibratura	1 g
Ciclo start/stop	4,5 secondi

Inserimento dei dati

Intervallo diametro cerchione	Manuale 8" – 32" Semi Automatico 8" – 26"
Intervallo di offset	1"–20"
Intervallo larghezza cerchione	1"–20"

Specifiche ruote

Diametro max. ruota	42" (1050 mm)
Intervallo larghezza ruota	3"–20" (508 mm)
Offset max. ruota (senza distanziali opzionali)	fino a 260 mm
Peso max. ruota	70 kg (154 lbs)

Dimensioni e peso

Dimensioni della macchina L x P x A (macchina soltanto, protezione ruota aperta)	138 x 88 x 167 cm
Peso netto macchina	90 kg

ACCESSORI INCLUSI



Pinze per contrappesi



Utensile per rimuovere pesi adesivi



Peso di taratura e distanziale 2"



Colonna porta accessori (4x)



Anello di pressione



Flangia di pressione



Cono grande (Ø 96 – 116 mm)



Cono medio (Ø 72 – 99 mm)



Cono piccolo (Ø 42 – 82 mm)

Accessori opzionali



BW2010 – Sollevatore ruote pneumatico per equilibratrici per ruote di autovetture



Calotta di serraggio grande (Ø 200 mm) fper cerchioni in lega



Set di 9 boccole di centraggio 52,5 – 122 mm



Flange di bloccaggio sui fori bulloni (vedere listino prezzi per tipi diversi)

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-equipment.com

Francia

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-equipment.com

Germania

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-equipment.com

Inghilterra

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 9 - www.hofmann-equipment.com

Italia

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-equipment.com

Parte dei dispositivi sono illustrati con accessori opzionali disponibili con sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche.

Cod.: 9702 887 - 04/2018

HOFMANN